Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm

Sonde oscilloscope
pour 121890
Code : 122956

Sonde passive protégée
SET Isoprobe®-III – 10 :1 ECO

600 V max CAT III
Fréquence : 0…500 MHz
Capacité d'entrée : 12pF
Compensation : 10…22pF
Longueur de câble : 120 cm