

**HDC - Gehäuse  
HDC 06B SDLU 2M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
www.weidmueller.com



Die HDC-Gehäuse sind dank einer speziellen Druckgusslegierung und einer mehrstufigen Versiegelung der Oberfläche perfekt geschützt.

Das ausgeklügelte Verriegelungssystem wird konsequent aus Edelstahl gefertigt. Das bedeutet Langlebigkeit, Korrosionsbeständigkeit und Schlagfestigkeit.

Die Verriegelung der Gehäuse bietet Sicherheit mit System. Unser einzigartiges, patentiertes Bügelsystem gibt der Gehäuseverriegelung sicheren Halt und schützt vor unbeabsichtigtem Öffnen.

Durch die Lasermarkierung wird eine Identifizierung auf einem Blick ermöglicht. Damit Sie jedes Produkt sofort zuordnen können, ist eine dauerhafte Kennzeichnung direkt auf das Gehäuse gelasert.

Weidmüller RockStar® Gehäuse IP65 / NEMA Typ 4X sind Ihre erste Wahl, wenn es um Industriegehäuse in der Schutzart IP65 geht.

**Allgemeine Bestelldaten**

Best.-Nr.	<a href="#">1788160000</a>
Typ	HDC 06B SDLU 2M25G
Ausführung	HDC - Gehäuse, Baugröße: 3, Schutzart: IP 65, Sockelgehäuse, Längsbügel am Unterteil, Standard, mit Deckel, Größe Kabeleingänge: M 25
GTIN (EAN)	4032248205592
VPE	1 Stück

## HDC - Gehäuse HDC 06B SDLU 2M25G

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 16  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 Fon: +49 5231 14-0  
 Fax: +49 5231 14-292083  
 www.weidmueller.com

## Technische Daten

### Abmessungen und Gewichte

Länge	82 mm	Breite	92,5 mm
Höhe	72 mm	Befestigungsmaß Breite	70 mm
Befestigungsmaß Höhe	40 mm	Nettogewicht	282 g

### Abmessungen

Länge Gehäuse	60 mm	Breite Gehäuse C	43 mm
Breite Sockel C1	54,5 mm	Höhe Gehäuse B	72 mm
Höhe Sockel B1	5 mm	Lochabstand Länge A2	70 mm
Kabeleingang	mit Gewinde		

### Allgemeine Daten

Hinweis Schutzklasse	Schutzklasse bei verriegeltem Deckel IP 65	Gehäusebasismaterial	Aluminiumdruckguss
----------------------	--	----------------------	--------------------

### Ausführung

Ausführung Gehäuse	Sockelgehäuse	Baugröße	3
Bauform	Standard	Oberteil/Unterteil/Deckel	Unterteil
Ausführung Verschlussystem	Längsbügel am Unterteil	Kabeleingang	mit Gewinde
Größe Kabeleingänge	M 25	Anzahl Kabeleingang oben	0
Anzahl Kabeleingang seitlich	2	Abdeckung	mit Deckel
Ausführung Deckel	mit Deckel		

### Klassifikationen

ETIM 2.0	EC000437	ETIM 3.0	EC000437
UNSPSC	30-21-18-01	eClass 4.1	27-14-08-05
eClass 5.1	27-14-34-19	eClass 6.0	27-26-12-03
eClass 7.0	27-44-02-02		

### Zulassungen

Zulassungen



### Downloads

PDF	<a href="#">1788160000_HDC_06B_SDLU_2M25G_STP_Blatt_1.pdf</a>
IGES	<a href="#">1788160000_HDC_06B_SDLU_2M25G_STP.igs</a>
VRML	<a href="#">1788160000_HDC_06B_SDLU_2M25G_STP.wrl</a>
EPLAN	<a href="#">1788160000.MZF</a>
<a href="#">3D Modell</a>	

**HDC - Gehäuse  
HDC 06B SDLU 2M25G**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 16  
D-32758 Detmold  
Germany  
Fon: +49 5231 14-0  
Fax: +49 5231 14-292083  
[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

**Zeichnungen**