

Neon pour PC 10 CM

**Code : 998858 ultraviolet, Code : 998859 bleu, Code : 998860 rouge
Code : 998861 vert, Code : 998864 rouge**

Neon pour PC 30 CM

Code : 998862 ultraviolet, Code : 998863 bleu, Code : 998865 vert

Lumière cathodique froide

Caractéristiques générales :

Diamètre du tube : 3.0 mm
Longueur du tube : 300 mm/100 mm
Tension d'entrée de l'inverseur/l'onduleur : 12 V
Tension de sortie de l'inverseur/l'onduleur : 680 V
Appel du courant : 5.0 m A
Luminosité : 28 000 – 30 000 cd/m_
Longévité : 30 000 heures d'utilisation

Contenu du pack :

CCFL
Interrupteur avec platine PCI
Onduleur/inverseur 12 V
Grande bande/grand cordon Velcro pour inverseur
Petite bande Velcro pour le bout du tube

Consignes de montage

1. Eteignez d'abord votre ordinateur ou placez l'interrupteur sur OFF.
2. Vérifiez que chaque néon branché le soit individuellement.
3. Branchez le connecteur mâle molex 4 broches à l'alimentation secteur.
4. Détachez la couche protectrice de la deuxième bande adhésive (petite) et trouvez un emplacement adéquat pour le montage CCFL.
5. Montez l'inverseur dans un emplacement encastré avec deux bandes adhésives (70 x 25).

CCFL avec interrupteur à l'arrière

6. Installez l'interrupteur dans un slot PCI (schéma 1) ou installez le module de réglage du son/du volume (accessoire optionnel) (schéma 2).

7. Allumez le PC et placez l'interrupteur sur ON.

CCFL avec module de réglage du volume

Neon pour PC 10 CM

**Code : 998858 ultraviolet, Code : 998859 bleu, Code : 998860 rouge
Code : 998861 vert, Code : 998864 rouge**

Neon pour PC 30 CM

Code : 998862 ultraviolet, Code : 998863 bleu, Code : 998865 vert

Lumière cathodique froide

Caractéristiques générales :

Diamètre du tube : 3.0 mm
Longueur du tube : 300 mm/100 mm
Tension d'entrée de l'inverseur/l'onduleur : 12 V
Tension de sortie de l'inverseur/l'onduleur : 680 V
Appel du courant : 5.0 m A
Luminosité : 28 000 – 30 000 cd/m_
Longévité : 30 000 heures d'utilisation

Contenu du pack :

CCFL
Interrupteur avec platine PCI
Onduleur/inverseur 12 V
Grande bande/grand cordon Velcro pour inverseur
Petite bande Velcro pour le bout du tube

Consignes de montage

1. Eteignez d'abord votre ordinateur ou placez l'interrupteur sur OFF.
2. Vérifiez que chaque néon branché le soit individuellement.
3. Branchez le connecteur mâle molex 4 broches à l'alimentation secteur.
4. Détachez la couche protectrice de la deuxième bande adhésive (petite) et trouvez un emplacement adéquat pour le montage CCFL.
5. Montez l'inverseur dans un emplacement encastré avec deux bandes adhésives (70 x 25).

CCFL avec interrupteur à l'arrière

6. Installez l'interrupteur dans un slot PCI (schéma 1) ou installez le module de réglage du son/du volume (accessoire optionnel) (schéma 2).

7. Allumez le PC et placez l'interrupteur sur ON.

CCFL avec module de réglage du volume

Neon pour PC 10 CM

**Code : 998858 ultraviolet, Code : 998859 bleu, Code : 998860 rouge
Code : 998861 vert, Code : 998864 rouge**

Neon pour PC 30 CM

Code : 998862 ultraviolet, Code : 998863 bleu, Code : 998865 vert

Lumière cathodique froide

Caractéristiques générales :

Diamètre du tube : 3.0 mm
Longueur du tube : 300 mm/100 mm
Tension d'entrée de l'inverseur/l'onduleur : 12 V
Tension de sortie de l'inverseur/l'onduleur : 680 V
Appel du courant : 5.0 m A
Luminosité : 28 000 – 30 000 cd/m_
Longévité : 30 000 heures d'utilisation

Contenu du pack :

CCFL
Interrupteur avec platine PCI
Onduleur/inverseur 12 V
Grande bande/grand cordon Velcro pour inverseur
Petite bande Velcro pour le bout du tube

Consignes de montage

1. Eteignez d'abord votre ordinateur ou placez l'interrupteur sur OFF.
2. Vérifiez que chaque néon branché le soit individuellement.
3. Branchez le connecteur mâle molex 4 broches à l'alimentation secteur.
4. Détachez la couche protectrice de la deuxième bande adhésive (petite) et trouvez un emplacement adéquat pour le montage CCFL.
5. Montez l'inverseur dans un emplacement encastré avec deux bandes adhésives (70 x 25).

CCFL avec interrupteur à l'arrière

6. Installez l'interrupteur dans un slot PCI (schéma 1) ou installez le module de réglage du son/du volume (accessoire optionnel) (schéma 2).

7. Allumez le PC et placez l'interrupteur sur ON.

CCFL avec module de réglage du volume

Neon pour PC 10 CM

**Code : 998858 ultraviolet, Code : 998859 bleu, Code : 998860 rouge
Code : 998861 vert, Code : 998864 rouge**

Neon pour PC 30 CM

Code : 998862 ultraviolet, Code : 998863 bleu, Code : 998865 vert

Lumière cathodique froide

Caractéristiques générales :

Diamètre du tube : 3.0 mm
Longueur du tube : 300 mm/100 mm
Tension d'entrée de l'inverseur/l'onduleur : 12 V
Tension de sortie de l'inverseur/l'onduleur : 680 V
Appel du courant : 5.0 m A
Luminosité : 28 000 – 30 000 cd/m_
Longévité : 30 000 heures d'utilisation

Contenu du pack :

CCFL
Interrupteur avec platine PCI
Onduleur/inverseur 12 V
Grande bande/grand cordon Velcro pour inverseur
Petite bande Velcro pour le bout du tube

Consignes de montage

1. Eteignez d'abord votre ordinateur ou placez l'interrupteur sur OFF.
2. Vérifiez que chaque néon branché le soit individuellement.
3. Branchez le connecteur mâle molex 4 broches à l'alimentation secteur.
4. Détachez la couche protectrice de la deuxième bande adhésive (petite) et trouvez un emplacement adéquat pour le montage CCFL.
5. Montez l'inverseur dans un emplacement encastré avec deux bandes adhésives (70 x 25).

CCFL avec interrupteur à l'arrière

6. Installez l'interrupteur dans un slot PCI (schéma 1) ou installez le module de réglage du son/du volume (accessoire optionnel) (schéma 2).

7. Allumez le PC et placez l'interrupteur sur ON.

CCFL avec module de réglage du volume